

別紙4 施設外部・諸室に求める仕上げの水準

● 施設外部に求める仕上げの水準

| 部位 | 仕上げに求める水準の一例 |
|-----|---|
| 屋根 | 断熱ダブル折板葺き（カラーガルバリウム）軒先化粧金物付[プール上部] 断熱一文字葺き（カラーガルバリウム）軒先化粧金物付 断熱アスファルト露出防水 |
| 外壁 | RC、ALC板（横貼）の上陶器質タイル張り[60%] RC、ALC板（デザインパネル横貼）の上、吹付タイル[40%] |
| 開口部 | エントランス部ステンレスサッシュ（自動ドア ロスカ同等） その他アルミサッシュ（三協アルミ ARM-S 同等） ガラスはペアガラス |
| 軒天井 | 外部用岩綿吸音板 |
| 駐車場 | アスファルト舗装、ライン引き、車止め |
| 歩道 | インターロッキングブロック |

● 諸室に求める仕上げの水準

| 諸室 | 仕上げに求める水準の一例 |
|--------------------------------|---|
| ENT 風除室 | 床 /磁器質タイル 300 角 壁 /石膏ボード上、ダイノックシート 天井/岩綿吸音板 備考/水切りマット（SUS）、誘導点字、排水ドレイン、SUS 危険防止柵、コーナーガード |
| ホール、 休憩コーナー 下足、 自動販売場 | 床 /ビニル床タイル 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/岩綿吸音板 備考/点字案内サイン |
| 通路 (D) 観覧スペース | 床 /ビニル床シート 壁 /耐水石膏ボードの上、クロス 天井/岩綿吸音板 備考/コーナークッション、コーナーガード |
| 授乳室 | 床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/岩綿吸音板 備考/コーナークッション、コーナーガード、ベビーベッド、ミニキッチン、仕切カーテン |
| 事務室 | 床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/化粧石膏ボード 備考/分電盤、ミニキッチン、L=1200 |

| | |
|-------------------|--|
| 受付 | 床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/化粧石膏ボード 備考/フロントカウンター |
| 機械室 | 床 /塗膜防水 壁 /ロックウールボード、ガラスクロス押え 天井/ロックウールボード、ガラスクロス押え 備考/機械基礎、排水側溝、SK 洗面台、洗濯機パン |
| 倉庫 | 床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボード上、EP 天井/化粧石膏ボード 備考/コーナーガード、腰補強 (H970) : コンパネ t12 |
| 更衣室 | 床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/化粧石膏ボード |
| HWC | 床 /ゴムタイル (エンボス付) 壁 /石膏ボードの上、化粧塩ビシート 天井/化粧石膏ボード 備考/ライニング笠木 : ポストフォーム、ベビーベッド、ミラー、手摺 (両側)、オストメイト対応 |
| ロッカー室 脱衣室 | 床 /クッション下地の上、ビニル床シート (ノンスリップ)、浴室出入口前に水切りマット 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/岩盤吸音板 備考/出入口部分 : 姿見 (600×1800)、出入口廻り三方枠 : 木製 SOP、ウォータークーラー、コーナーガード |
| 通路 (W) ドライスペース | 床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地) 壁 /腰 (H≤1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地)、 上部 (H>1500) : 防水系複層塗材 天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板 (LGS は高耐食メッキ鋼板) 備考/コーナークッション、排水目皿 グレーチング |
| 監視室 | 床 /アスファルト防水層+押えコンクリートの上、ビニル床シート (防湿仕様) 壁 /ケイカル板の上、VE 天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板 (LGS は高耐食メッキ鋼板) 備考/浴室用塗装品、ブラインド BOX、横型ブラインド、カーテンレール、カーテン、洗濯流し用ライニング |
| シャワー室 | 床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地) 壁 /腰 (H≤1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地)、 上部 (H>1500) : ウレタン系吹付タイル 天井/アルミバスリブ (勾配付)、天井スラブ内 : 断熱材 t 15 (LGS は高耐食メッキ鋼板) 備考/床排水 (勾配)、バスタオル掛けパイプ |

| | |
|---------------|--|
| サウナ | <p>床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地)</p> <p>壁 /CB 積の上アスファルト防水層 (FL\leq1500 まで)、軽鉄 (高耐食鋼板) 下地、ケイカル板 t8 (グラスウール t50 48 kg品)、磁器質タイル 150 角 (FL\leq1500 まで)、吹付タイル (FL\geq1500)</p> <p>天井/軽鉄 (高耐食鋼板) 下地、ケイカル t6、軽鉄 (高耐食鋼板) 下地、グラスウール t25、48 kg品\times2 枚、準不燃バスリブ</p> <p>備考/スチームガード (2 箇所)、水槽 (SUS 製、立上りタイル)</p> |
| プールサイド・シャワー | <p>床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地)</p> <p>壁 /腰 (H\leq1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地) 上部 (H$>$1500) : ケイカル板 t12 の上、ウレタン系吹付タイル</p> <p>天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板 (LGS は高耐食メッキ鋼板)</p> <p>備考/床排水溝 : 塩ビ製グレーチング、SUS 手摺・フラッグフック</p> |
| 浴室 | <p>床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地)</p> <p>壁 /腰 (H\leq1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地) 上部 (H$>$1500) : ウレタン系吹付タイル</p> <p>天井/アルミバスリブ (勾配付)、天井スラブ内 : 断熱材 t15 (LGS は高耐食メッキ鋼板)</p> <p>備考/シャワー、床排水 (勾配)、コーナークッション、バスタオル掛パイプ、SUS 手摺、ロールスノコ、シャワーヘッドガード</p> |
| 浴槽 | <p>床 /アスファルト防水層+押えコンクリートの上、磁器質タイル 50 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地)</p> <p>壁 /磁器質タイル 50 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地)</p> <p>備考/甲板 : 花崗岩本磨、オーバーフロー、吐水口 : 花崗岩本磨、手摺</p> |
| プール層 | <p>床 /アスファルト防水層+コンクリート金コテ押えの上、FRP 水槽一式 (運業者や専門家の意見を聴取して決定すること)</p> <p>備考/床排水口 600\times600 (SUS)、コースロープ取付金物</p> |
| ジャグジー槽 (遮音仕様) | <p>床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、FRP 水槽一式 (運業者や専門家の意見を聴取して決定すること)</p> <p>採暖室で代用可とする。(その場合、運業者や専門家の意見を聴取して決定すること)</p> |
| WC (D) | <p>床 /ビニル床シート (ノンスリップ)</p> <p>壁 /耐水石膏ボードの上、クロス</p> <p>天井/化粧石膏ボード</p> <p>備考/汚垂防止タイル、ブースユニット : メラミン化粧合板、化粧台 : ポストフォーム、エアータオル (下地補強)、ライニング笠木 : ポストフォーム、ミラー、ベビーチェア、手摺</p> |
| WC (W) | <p>床 /アスファルト防水層+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地)</p> <p>壁 /腰 (H\leq1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地) 上部 (H$>$1500) : ウレタン系吹付タイル</p> <p>天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板 (LGS は高耐食メッキ鋼板)</p> <p>備考/汚垂防止タイル、ブースユニット : メラミン化粧合板、化粧台 : ポストフォーム、</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>エアータオル (下地補強)、ライニング笠木：ポストフォーム、ミラー、ベビーカー、手摺</p> |
| <p>トレーニング ルーム</p> | <p>床 / タイルカーペット (模様貼)、一部ビニール床タイル防滑仕様 壁 / 石膏ボードの上、クロス 天井 / 岩綿吸音板 備考 / ガラススクリーン、ロールブラインド、ブラインドBOX、カウンター：壁面ミラー (コンパネ下地)、ウォータークーラー (コロナ対策の観点から設置の可否を検討すること)、コーナーガード</p> |
| <p>多目的室 (スタジオ) 【遮音仕様】</p> | <p>床 / スポーツ用システムフロアの上、フローリング 壁 / 石膏ボードの上、クロス、一部 (FL+300~2100)：コンパネ t12+石膏ボード+ミラー 天井 / グラスウール吸音板+石膏ボードの上、岩綿吸音板 (吸音天井) 備考 / ロールブラインド、ブラインドBOX、床下換気口6ヶ所、壁タオル掛兼用ストレッチバー、アンプ収納アルコーブ</p> |