

騒音防止の方法
(チッピングハンマー) を使用する作業

	項 目	内 容	
作業に係る措置	公害防止対策	・ 割れない時は、打撃位置を変更するなど作業の効率化を図る。 ・ 丁寧な作業に努める。 ・ 工事現場の周辺に防音シートを設ける。 ・ 機械にマフラーを取り付けて作業する。 ・ 適切な力で機械を使用する。	
	※例 特定建設作業の実施は最小限とする 丁寧な作業に努める 不要時には機械の電源を切る 機械の複数同時使用を極力控える 防音シート、パネルを設置する 緩衝材を設置する 等		
工事現場における措置（該当する事項に○印をしてください）	公害防止の管理体制について	1. 苦情対応責任者 〔 a. 選任（常駐・非常駐〔代行者選任〕） b. 所長兼務 〕 2. 苦情専用窓口設置 3. ガードマン設置 4. その他 ()	
	現場周辺のパトロールの実施について	1. 定期的実施 2. 随時実施	
	周辺における住宅、教育施設、病院等の有無について	1. 有（約80m以内に以下の施設が） 〔 a. 住宅（密集・普通・疎） b. 病院 c. 事務所（密集・普通・疎） d. 教育施設 e. 精密機械工場等 f. その他静謐を必要とする施設 〕 2. 無	
	搬出入道路と周辺の状況について	主として通過する道路 [1. 幹線 2. 細街路]	
		道路周辺の民家等 [1. 密集 2. 普通 3. 疎]	
	苦情発生時の処理体制について	1. 現場責任で対応 2. 本社責任で対応 3. その他 ()	
	周辺住民への周知の方法について	1. 説明会 2. 地元役員等折衝 3. 各戸説明 4. 立看板 5. 周知文配布 6. その他 ()	
	その他の配慮事項	・ 工事期間中、作業工程等を現場に掲示する。 ・ 散水を行い、粉塵の抑制に努める。	
本作業の公害防止責任者	氏 名	代行者も選任している場合、その氏名	
	安全 守	安全 大一	

(ブレーカー) を使用する作業

	項 目	内 容
作業に係る措置	公害防止対策	・割れない時は、打撃位置を変更するなど作業の効率化を図る。 ・丁寧な作業に努める。 ・作業箇所周辺の地面に防振ゴムなどで作られたタイルを使用する。 ・機械に防振ゴムを取り付けて作業する。 ・適切な力で機械を使用する。
	※例 特定建設作業の実施は最小限とする 丁寧な作業に努める 不要時には機械の電源を切る 機械の複数同時使用を極力控える 防音シート、パネルを設置する 緩衝材を設置する 等	
工事現場における措置（該当する事項に○印をしてください）	公害防止の管理体制について	1. 苦情対応責任者 [a. 選任（常駐・非常駐〔代行者選任〕） b. 所長兼務] 2. 苦情専用窓口設置 3. ガードマン設置 4. その他（ ）
	現場周辺のパトロールの実施について	1. 定期的に実施 2. 随時実施
	周辺における 住宅、教育施設、病院等の 有無について	1. 有（約80m以内に以下の施設が） [a. 住宅（密集・普通・疎） b. 病院 c. 事務所（密集・普通・疎） d. 教育施設 e. 精密機械工場等 f. その他静謐を必要とする施設] 2. 無
	搬出入道路と周辺の状況について	主として通過する道路 [1. 幹線 2. 細街路]
		道路周辺の民家等 [1. 密集 2. 普通 3. 疎]
	苦情発生時の処理体制について	1. 現場責任で対応 2. 本社責任で対応 3. その他（ ）
	周辺住民への周知の方法について	1. 説明会 2. 地元役員等折衝 3. 各戸説明 4. 立看板 5. 周知文配布 6. その他（ ）
	その他の配慮事項	・工事期間中、作業工程等を現場に掲示する。 ・散水を行い、粉塵の抑制に努める。
本作業の公害防止責任者	氏 名	代行者も選任している場合、その氏名
	安全 守	安全 大一